

> 51°15'60.0"N
5°34'59.99"E

EL 100 % ELÉCTRICO Y VERSÁTIL

AGRIMAC TE17/4



43°11'17.3"N >
2°41'09.0"W

MAKE WORK AN ADVENTURE

➤ 51°15'60.0"N
5°34'59.99"E

Beneficios

- Ⓢ 100 % eléctrico
- Ⓢ Fácil de recargar
- Ⓢ Solo 136 cm de ancho
- Ⓢ Más fácil de mantener

Acerca del AGRIMAC TE17

Ya sea en festivales, obras de construcción, fruticultura u otros trabajos intensivos, la Agrimac TE17-4 puede con todo. Con una capacidad de elevación de 1700 kg, es versátil y siempre fiable, tanto si se trata de mover equipos de luz y sonido, retirar materiales o transportar cajas de cosecha.

Gracias a la batería de iones de litio con enchufe integrado, la recarga es rápida y sencilla. El sistema plug-and-play reduce al mínimo el tiempo de inactividad, para que puedas trabajar cuando te convenga. Además, el controlador Curtis proporciona una seguridad adicional al detectar averías en una fase temprana, lo que minimiza el mantenimiento y evita tiempos de inactividad inesperados.

Con una anchura de solo 136 cm y un radio de giro de 4,00 m, la TE17 maniobra sin esfuerzo entre carpas, árboles o máquinas. Esto la hace útil no solo en festivales o en obras, sino también especialmente adecuada para huertos, invernaderos y caminos estrechos en la agricultura. Su diseño robusto y su alta fiabilidad garantizan que siga funcionando incluso en las condiciones más difíciles, en terrenos accidentados y con mal tiempo.

Por eso, las carretillas elevadoras todoterreno Agrimac son consideradas la opción más fiable por los profesionales de una amplia gama de sectores.

¡Convierta su trabajo en una aventura y elija la Agrimac TE17 100 % eléctrica!

Especificaciones

Capacidad	1.700 kg
Peso	3.500 kg
Motor	CFR
Potencia	28.0 kW
Norma de emisiones	Cero emisiones
Propulsión	Bomba Linde combinada con motor múltiple Poclain
Tracción	4x4
Velocidad	Hasta 18 km/h
Inclinaciones de hasta	35%
Radio de giro	Exterior: 4,00 m Interior: 2,05 m
Frenos	• Hydrostatic on all wheels • Disc brakes on front wheels • Automatic four-wheel hydraulic braking system
Ruedas	Delantero: 10,0/75-15,3" Trasero: 7,0/12"
Transmisión	Motor de rueda
Bomba de desplazamiento: Caudal	120 l/min
Bomba de desplazamiento: Presión.	400 bar
Capacidad del depósito: Aceite	35 l
Batería	100 V / 300 Ah
Marca de la batería	BSL
Cargador	100 V
Marca del cargador	ATIP
Opciones de mástil	Dúplex: 2.50 m / 3.14 m / 3.60 m Tríplex: 3.00 m / 3.80 m / 4.00 m

AGRIMAC

Barrio de Euba, Amorebieta
48340, Vizcaya, Spain
construccion@agrimac.es

43°11'17.3"N ➤
2°41'09.0"W

MAKE WORK AN ADVENTURE